

rogdry

- painel de comando com regulação de tempo, temperatura e área de secagem
- transmissão de calor por radiação e convecção
- sonda de temperatura, sem contacto, com funcionamento por infravermelhos (opcional)
- rotação das lâmpadas (modelo evo)



ECO



evolution



moby

REFERÊNCIA LINHA ECO	3000 W S	9000 M	14400 XL	20400 2HL
comprimento (mm)	685	855	1040	1400
altura (mm)	1150			
largura (mm)	570		670	875
área de secagem (mm)	200x210	400x450	500x700	700x1000
alimentação (VAC)	1x230 3x230 3x400			
potência (kVA)	3	9	14,4	20,4
potência/área (W/cm ²)	7,14	5	4,11	2,91
lâmpadas	6x500W	9x1000W	12x1200W	24x850W
ficha (32A ou 63A)	32	32	32 (400V) 63 (230V)	32 (400V) 63 (230V)

REF. LINHA evolution	10800 L	14400 XL	20400 2HL	25500 3HL	25500 4HL
comprimento (mm)	1000	1200	1400	1500	1520
altura (mm)	1150				
largura (mm)	570	605	810	910	1005
área de secagem (mm)	450x450	500x700	700x1000	800x1100	900x1200
alimentação (VAC)	3 x 230 3 x 400				
potência (kVA)	10,8	14,4	20,4	25,5	25,5
potência/área (W/cm ²)	5,33	4,11	2,91	2,89	2,58
lâmpadas	9x1200W	12x1200W	24x850W (549mm)	30x850W (599mm)	
ficha (32A ou 63A)	32 (400V) 63 (230V)	32 (400V) 63 (230V)	32 (400V) 63 (230V)	63 (400V)	63 (400V)

REF. LINHA MOBY	13500 2HL	20250 2HL 3HL 4HL
comprimento (mm)	1700	
altura (mm)	1400	
largura (mm)	1125	
área de secagem (mm)	3x340 = 1020x304 + curso*	3x340 = 1020x440 + curso*
alimentação (VAC)	3x 230 3 x 400	
potência (kVA)	13,5	20,25
ficha (32A ou 63A)	32 (400V) 63 (230V)	32 (400V) 63 (230V)

* curso de 1100mm